

Aplicaciones:

Vialidades, estacionamientos, jardines y andadores.

Luminario con cristal termotemplado y cápsula de aluminio

Como armar el número de catálogo de Mayfair:

Ejemplo: $\frac{\text{MFR}}{1} \frac{15\text{AHP}}{2} \frac{62}{3} \frac{\text{K}}{4} \frac{1\text{P}}{5}$



Características

Cápsula: Fabricada en aluminio calibre 18, troquelada y soldada. Fabricada con un tratamiento previo y pintura poliéster en polvo aplicada electrostáticamente y horneada, para una mayor resistencia a la corrosión.

Puerta: Fabricada en aluminio con bisagra, asegurada con dos tornillos cautivos y pestillos para facilitar el acceso a la lámpara. Con cristal termotemplado.

Balastro: Autorregulado de alto factor de potencia (superior a 90%), con embobinados de cobre, 100% probados para dar la emisión lumínica completa de la lámpara con menor consumo de energía.

Óptica: Reflector de aleación de aluminio hidroformado, químicamente abrigantado y anodizado para un mejor desempeño.

Certificación: NOM-064-SCFI.






Paso	Núm. Catálogo	Descripción
1. Luminario	MFR	Mayfair (RE-153-A/GS-120)
2. Potencia ¹	15AHP 15LHP 250HP 25LHP 400HP 40LHP 250MH 400MH	150W/55V Sodio alta presión 150W/55V Sodio alta presión, bajas pérdidas 250W Sodio alta presión 250W Sodio alta presión, bajas pérdidas 400W Sodio alta presión 400W Sodio alta presión, bajas pérdidas 250W Aditivos metálicos 400W Aditivos metálicos
3. Tensión de operación	6R 62 24 6S 27 6U 48 6T	127V 60Hz 220V 60Hz 240V 60Hz 254V 60Hz 277V 60Hz 440V 60Hz 480V 60Hz 127,220,254,277V 60Hz ⁴
4. Color	G K Z	Gris Negro Bronce ²
5. Montaje ⁵	1P 1A 1C 2I 2L 3T 3Y 4X	Montaje de punta de poste MN-51 Abrazadera para poste MN-86 Para perchera MN-19 2 @ 180° (CRT-19) 2 @ 90° (CRT-93) 2 @ 180° y 1 al centro (CRT-92) 3 @ 120° (CRT-59) 4 @ 90° (CRT-36)
6. Opciones	L F	Lámpara (incluída) Fotocontrol F-13 ³

- Notas:** 1 Todos los luminarios usan lámparas de base mogul
2 Color estándar
3 No disponible para 440 y 480V
4 Consulte disponibilidad según descarga y potencia
5 Para mayor información sobre crucetas consulte la pag. 50

Peso 18.9 Kgs. (sin balastro)

Tabla de Dimensiones

A	B	C	D
788	630	216	375



Dimensiones nominales en mm.

MN-19

MN-86

MN-51